

eBox wr30-L

Wallbox mit IEC 62196-2 Typ 2 Ladekabel

Typ BASE / Leistung 11kW

Mode 3 gem. IEC 61851-1 (VDE 0122-1)

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer | 00010062 |
| Eingangsspannung | 400V AC, 3 phasig + N, +/-10% |
| Eingangsstrom | max. 16A |
| Ausgangsspannung | 230/400V, 3 phasig |
| Ausgangsstrom | max. 16A |
| Ausgangsleistung | max. 11kW |
| Ladekabel Typ 2 | 4m glatt |
| DC-Fehlererkennung | elektronisch, IΔn d.c. >=6mA |
| RCD* | FI, Typ A 40A, 30mA |
| MCB* | 20A, 3-polig, B-Charakteristik |
| Klimasystem | Axiallüfter + Heizung |
| Lagertemperatur | -25 °C bis +60 °C |
| Betriebstemperatur | -25 °C bis +45 °C |
| Schutzklasse | IP54 |
| Material | VA 1.4301 |
| Breite | 527 mm |
| Tiefe | 240 mm |
| Durchmesser Ø | 114 mm |
| Gewicht | 8.4 kg |
| Schnittstellen | WLAN / Digital Input |
| Kommunikation | eCCP / Modbus TCP |
| Autorisierung | Plug & Start / eCC APP / RFID |
| Master/Slave | WLAN Mesh |
| Verpackung | Karton / 1 Stk. |
| Maße L/B/H | 660 / 330 / 330 mm |
| Versandgewicht | 10.3 kg |



Verfügbare Varianten

Bestellnr.: 00010062-xx(Farbcode)

| Code | Farbe | | Einheit |
|------|-------|--------------------------|---------|
| 01 | | Edelstahl gebürstet | 1 Stk. |
| 27 | | RAL 9005 schwarz matt | 1 Stk. |
| 31 | | RAL (Tabelle) Farbwunsch | 1 Stk. |
| 32 | | Individual Print Design | 1 Stk. |

*) bauseits nicht im Lieferumfang

eCC -> electrify Charge Control (APP)
eCCP -> electrify Charge Control Protocol
eLMS -> electrify Lademanagementsystem (Backend)