

eBox sr10

Wallbox mit IEC 62196-2 Typ 2 Ladedose

Typ SMART / Leistung 22kW

Mode 3 gem. IEC 61851-1 (VDE 0122-1)

Artikelnummer	00010073
Eingangsspannung	400V AC, 3 phasig + N, +/-10%
Eingangsstrom	max. 32A
Ausgangsspannung	230/400V, 3 phasig
Ausgangsstrom	max. 32A
Ausgangsleistung	max. 22kW
Ladedose Typ 2	Verriegelung / Releasefunktion
DC-Fehlererkennung	elektronisch, I Δ n d.c. >=6mA
RCD*	FI, Typ A 40A, 30mA
MCB*	32A, 3-polig, B-Charakteristik
Energiezähler	MID-konform (geeicht)
Klimasystem	Axiallüfter + Heizung
Lagertemperatur	-25 °C bis +60 °C
Betriebstemperatur	-25 °C bis +45 °C
Schutzklasse	IP54
Material	VA 1.4301
Höhe	585 mm
Tiefe	210 mm
Durchmesser Ø	114 mm
Gewicht	7.9 kg
Schnittstellen	WLAN / LAN / Digital Input
Kommunikation	eCCP / OCPP 1.6J / Modbus TCP
Autorisierung	Plug & Start / eCC APP / RFID
Management	eCC APP / eLMS
Master/Slave	WLAN Mesh
Verpackung	Karton / 1 Stk.
Maße L/B/H	660 / 330 / 330 mm
Versandgewicht	10.3 kg



Verfügbare Varianten

Bestellnr.: 00010073-xx(Farbcode)

Code	Farbe		Einheit
01		Edelstahl gebürstet	1 Stk.
27		RAL 9005 schwarz matt	1 Stk.
31		RAL (Tabelle) Farbwunsch	1 Stk.
32		Individual Print Design	1 Stk.

*) bauseits nicht im Lieferumfang

eCC -> electrify Charge Control (APP)
 eCCP -> electrify Charge Control Protocol
 eLMS -> electrify Lademanagementsystem (Backend)